



ATTIVA 2.6



48 VOLT CON SISTEMA AC

6 X 8V BATTERIE Pb/ACIDO

205/50-10 CON CERCHI IN ALLUMINIO

LUCI A LED ANTERIORI E POSTERIORI

FRENI IDRAULICI SULLE 4 RUOTE + FRENO A MANO

R.03 - FEB.23

GM SERVICE | Via Bonacini, 87 | 41121Modena

Tel. +39 059 4729960 | Cell:+39 351 3816480 | info@igm-batterie.com | www.gm-batterie.com



ATTIVA 2.6



ITALCAR è un marchio italiano

posti:	2
batterie:	6 x 8V, US8VGC standard
motore:	AC 48V – Mahle Letrika
controllo:	sevcon GEN4 – AC – 450A
trasmissione:	trazione posteriore, 19 denti, ratio 16:1
sterzo:	a cremagliera di tipo automobilistico
prestazioni:	
velocità massima suggerita	30 km/h
autonomia	80 km
pendenza superabile (max)	25% (ovvero 14°)
dimensioni:	
veicolo	2800mm x 1200mm x 1800mm
dimensioni:	
Cassone	900mm x 1100mm x 240mm
altezza da terra (a vuoto):	210mm
raggio di sterzata:	2,9 mt
interasse	1650mm
telaio:	in acciaio galvanizzato con verniciatura a polvere
carrozzeria:	PP impregnato e verniciato
sospensioni:	
anteriori	sospensioni indipendenti
posteriori	balestre con ammortizzatori idraulici
freni:	ad azionamento idraulico sulle 4 ruote con circuito sdoppiato
anteriori	disco
posteriori	tamburo
pneumatici:	205 / 50 – 10 con cerchione di alluminio
pressione di gonfiaggio:	1,7 bar (25psi)
carica batterie:	in dotazione al veicolo - 48v, 220/230V
dotazioni di serie:	include: avvisatore acustico di retromarcia, cruscotto touch display, luci anteriori e posteriori a LED, clacson, indicatori di direzione, specchietti retrovisori laterali, parabrezza in plexiglass

tutti i dati riportati sono indicativi e non vincolanti

la ITALCAR INDUSTRIAL S.r.l. si riserva il diritto di apportarvi qualsiasi variazione senza alcun preavviso